



JA-122PB-GR BUS kombinert PIR- bevegelsesdetektor og glassknusingsdetektor - Grå

Detektoren er en del av JABLOTRON-systemet. Den brukes til å detektere menneskelige bevegelser inne i bygninger og til å detektere knuste glassvinduer. Denne detektoren kombinerer to sensorer (detektoren har to posisjoner i systemet) i ett hus.

○ [Declaration of conformity - JA-122PB-GR \(PDF 668.98 kB\)](#)

Beskrivelse

Detektoren registreres til to påfølgende posisjoner i systemet. Detektoren bruker en PIR-sensor for deteksjon av menneskelige bevegelser. Glassknusing detekteres av en GBS-sensor som analyserer lufttrykksendringer og lyder for å detektere glassknusing. Detektoren skal installeres av en kvalifisert tekniker med gyldig sertifikat utstedt av en autorisert distributør.

Tekniske spesifiseringer

Type styreenhet	B
Strøm fra kontrollpanelets buss	12 V DC (8-15 V)
Strømforbruk i standby-modus	18 mA
Strømforbruk ved valg av kabel	150 mA
RFID-frekvens	125 kHz
Maksimal magnetisk RFID-feltstyrke	-5,4 dBμA/m (målt ved 10 m)
Dimensjoner	110 x 136 x 33 mm
Vekt	285 g
Klassifisering	Sikkerhetsgrad 2/Miljøklasse II i henhold til EN 50131-1
Miljø	innendørs generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gjennomsnittlig driftsfuktighet	75% RH, ikke-kondenserende
Sertifiseringsorgan	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
I samsvar med	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3
Kan brukes i henhold til	ERC REC 70-03

Anbefalt skrue

4 x ø 3,5 x 40 mm (halvrundt hode)