

Uskjermet brannkabel, 4 leder

CC-11

Uskjermet brannalarmkabel - 4 leder.

Spesielt laget for JA-100 alarmsystemet med tilsvarende fargekoder som terminalene på systemets BUS enheter. Enkel spoleboks 200 m, merket (merking pr. meter). Kabelen har en flammehemmende rød kappe og møter følgende standarder



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Antall ledere:	4
1 x:	2 × 24 AWG (0,2 mm ²)
1 x:	2 × 20 AWG (0.5 mm ²)
Lengde i boks:	200 meter
Flammeklasse:	B2CA-s1,d0,a1
Standard:	EN60332-1-2, EN50399, EN61034-2, EN60754-2
Driftsspenning (maks)	30 V (likestrøm)
Størrelse:	33,5 x 30 x 32,5 cm
Vekt:	8,4 kg

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no