

Trådløst betjeningspanel

INT-KWRL2-SSW

Trådløst betjeningspanel med innebygget kortleser for First/Integra. Enheten kommuniserer trådløst i ABAX2-systemet med First/Integra alarmsentraler. Dette krever at en ABAX2 sender/mottaker er installert i systemet. Betjeningspanelet har et display med 2x16 tegn og 12 knapper for betjening.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	2 x CR123A 3V
Strømforbruk:	maks 40 mA - (30 mA)
Luftfuktighet:	maks 93±3%
Rekkevidde ABAX2:	opp til 800 meter
Størrelse:	145 x 143 x 25 mm
Vekt:	374 gram
Farge:	sølv
Temperatur:	-10°C til +55°C

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no