

MKII adresserbar inn-/utgangsmodul

ZAIO-MI

Inn-/utgangsmodul som kan kobles til den adresserbare bussen til brannalarmsentralen. Enheten kan benyttes for å motta signaler fra andre systemer som f.eks. sprinklersystemer, aspirasjonsdetektorer, eksterne strømforsyninger med mer.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Driftsspenning:	17 – 28 VDC
Hvilestrøm @24V:	1.0 mA
Inngang lukket (LED av):	1.25 mA
Driftsrelé (LED på):	2.0 mA (maks 2 LED på)
Forbruk relé:	SELV @ 1A
Forbruk isolator:	7.3 mA
EOL-inngang:	20k

Distribueres i Norge av:

MKII adresserbar inn-/utgangsmodul

Type	Data
Alarmmotstand:	1k
Fuktighetsområde (maks):	95% (relativ fuktighet)
Temperaturområde:	-10°C til 55°C
Størrelse (BxLxH):	150 x 90 x 45 mm
Vekt:	220

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no