



Enhetstype: **AFD-200**

Flood Detector

En enhet som oppdager vannlekkasje, er viktig på bad, kjøkken eller vaskerom.

- innebygget deteksjonsprober
- teleskopiske ben gir effektiv deteksjon selv om enheten plasseres på en ujevn overflate
- innebygget temperatursensor - måler mellom: -10°C...+55°C
- innebygget akselerometer - detektere om enheten blir snudd
- LED indikator
- innebygget lydgiver - varsler ved alarm og dersom den snus
- kommuniserer i 868MHz frekvensområdet
- AES kryptert to-veis kommunikasjon
- automatisk kanalbytte - 4 kanaler som byttes automatisk slik at beste kanal velges for kommunikasjon uten interferens fra andre trådløse enheter
- fjernprogrammering av innstillinger
- fjernoppdatering av firmware
- batteristatus kontroll
- vannbeskyttet kapsling - IPX4 beskyttelse



PRODUKTARK

Driftsfrekvensbånd	868,0 MHz - 868,6 MHz
Batteri	CR123A 3 V
Forventet batterilevetid	opptil 5 år
Standby strømforbruk	45 µA
Lav batteriindikasjonsspenning	2,75 V
Temperaturmåleområde	-10°C - +55°C
Temperaturmålingsnøyaktighet	±1°C
Miljøklasse i henhold til EN 50130-5	II
Driftstemperaturområde	-10°C ÷ +55°C
Maksimal fuktighet	93±3 %
Dimensjoner	65 x 65 x 24 mm
Weight	47 g



Compatible with
abax2
wireless system
AFD-200

