



Enhetstype: **AGD-200**

Glass Break Detector

Detektor som oppdager glassrutebrudd. Installerer i rom med vinduer eller store glassflater. Du kan beskytte flere vinduer med én enhet.

- varslar knusing av vanlige, herdet og laminerte glassruter
- avansert, to-faktor lydanalyse (lyden av glass som knuser må innledes med et dunk)
- innebygd temperatursensor — måleområde: -10°C...+55°C
- sender på 868 MHz frekvensbåndet
- AES-kryptert toveis radiokommunikasjon
- sender på 4 kanaler for automatisk valg av den uten forstyrrelse av andre signaler
- programmering av eksterne innstillinger
- ekstern firmwareoppdatering
- kontroll av batteristatus
- LED-indikator
- sabotasjebeskyttelse mot åpning av kapslingen og fjerning fra monteringsoverflaten
- monterings tape inkludert



PRODUKTARK

Driftsfrekvensbånd	868,0 MHz - 868,6 MHz
Batteri	CR123A 3 V
Forventet batterilevetid	opptil 2 år
Standby strømforbruk	90 µA
Lav batteriindikasjonsspenning	2,75 V
Temperaturmåleområde	-10°C - +55°C
Temperaturmålingsnøyaktighet	±1°C
Registreringsområde	opptil 6 m
Produktstandarder	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-5-3
Miljøklasse i henhold til EN 50130-5	II
Driftstemperaturområde	-10°C ÷ +55°C
Maksimal fuktighet	93±3 %
Dimensjoner	20 x 102 x 23 mm
Vekt	39 g

Tilgjengelig i tre fargeversjoner:



hvit
Glass Break Detector



brun
Glass Break Detector BR



mørkegrå
Glass Break Detector DG

Compatible with
abax2
wireless system

AGD-200