



Enhetstype: **APCAM-200**

Motion Detector Cam

Innendørs bevegelsesdetektor med fotokamerafunksjon. Når beskyttelsen er aktiv, vil detektoren ta et bilde, noe som vil gjøre det lettere å identifisere hendelsen. Du kan også bruke kameraet manuelt når du ønsker å sjekke hva som skjer på et i rommet der detektoren er installert.

- PIR bevegelsesdetektor
- moderne vidvinkelobjektiv – dekningsområde 15 m x 24 m, vinkel 90°
- valgfri krypesonebeskyttelse
- digital bevegelsesdeteksjonsalgoritme
- digital temperaturkompensasjon
- innebygd kamera:
 - ❖ tar en serie på 3 bilder etter at alarmen er utløst
 - ❖ bytter til svart-hvitt-modus i dårlig belysning
 - ❖ infrarød belysning i dårlig belysning
 - ❖ mulighet til å ta bilder på forespørsel/manuelt
 - ❖ bildestørrelse: 640x480 piksler
- sender på 868 MHz frekvensbåndet
- AES-kryptert toveis radiokommunikasjon
- sender på 4 kanaler for automatisk valg av den uten forstyrrelse av andre signaler
- sender på en ekstra kanal i 868 MHz-frekvensbåndet for bilder
- programmering av eksterne innstillinger



PRODUKTARK

- ekstern firmware oppdatering
- innebygd temperatursensor – måleområde: -10°C...+55°C
- LED-indikator
- overvåking av bevegelsesdeteksjonssystem
- kontroll av batteristatus
- sabotasjebeskyttelse mot åpning av kabinettet og fjerning fra monteringsoverflaten
- i samsvar med EN 50131 Grade 2-krav
- justerbar brakett for vegg- eller takmontering inkludert
- monteringsstape inkludert

Driftsfrekvensbånd	868,0 MHz - 868,6 MHz
Batteri	CR123A 3 V
Forventet batterilevetid	opptil 2 år
Standby strømforbruk	90 µA
Strømforsyning (ekstern strømforsyning)	5...12 V DC
Standby strømforbruk fra APS-055 strømforsyning	16 mA
Maksimalt strømforbruk fra APS-055 strømforsyning	710 mA
Lav batteriindikasjonsspenning	2,75 V
Temperaturmåleområde	-10°C - +55°C
Temperaturmålingsnøyaktighet	±1°C
Detekterbar hastighet	0,3 - 3 m/s
Oppvarmingsperiode	35 s

Kamera

Kameraets synsfelt er mindre enn detektorens dekningsområde.

· Synsvinkel	65°
· Bildeoppløsning	640 x 480 piksler
· Bildefilformat	JPG
· Antall bilder etter alarm	3

Anbefalt monteringshøyde	2 - 2,4 m
Dekningsområde	15 m x 24 m, 90°
Produktstandarder	EN 50131-1, EN50130-4, EN 50130-5
Miljøklasse i henhold til EN 50130-5	II
Driftstemperaturområde	-10°C ÷ +55°C
Maksimal fuktighet	93±3 %
Dimensjoner	62 x 137 x 43 mm
Vekt	159 g