



Enhetstype: **APD-200 Pet**

Motion Detector Pet

Innendørs bevegelsesdetektor til rom hvor små dyr holdes. Dette vil sikre kjæledyrene dine samtidig som du opprettholder full beskyttelse av hjemmet ditt.

- PIR bevegelsesdetektor
- kjæledyrsimmunitet - opptil 20 kg
- moderne vidvinkelobjektiv – dekningsområde 14 m x 16 m, vinkel 83°
- digital bevegelsesdeteksjonsalgoritme
- digital temperaturkompensasjon
- innebygd temperatursensor – måleområde: -10°C...+55°C
- LED-indikator
- overvåking av bevegelsesdeteksjonssystemet
- sender på 868 MHz frekvensbåndet
- AES-kryptert toveis radiokommunikasjon
- sender på 4 kanaler for automatisk valg av den uten forstyrrelse av andre signaler
- fjernprogrammering av innstillinger
- ekstern firmwareoppdatering
- kontroll av batteristatus
- sabotasjebeskyttelse mot åpning av kapslingen og fjerning fra monteringsoverflaten
- i samsvar med EN 50131 Grade 2-krav
- monteringstape inkludert



PRODUKTARK

Driftsfrekvensbånd	868,0 MHz - 868,6 MHz
Batteri	CR123A 3 V
Forventet batterilevetid	opptil 2 år
Standby strømforbruk	70 µA
Lav batteriindikasjonsspenning	2,75 V
Temperaturmåleområde	-10°C - +55°C
Temperaturmålingsnøyaktighet	±1°C
Detekterbar hastighet	0,3 - 3 m/s
Oppvarmingsperiode	35 s
Anbefalt monteringshøyde	2,4 m
Dekningsområde	14 m x 16 m, 83°
Produktstandarder	EN 50131-1, EN50130-4, EN 50130-5
Sikkerhetsgrad i henhold til EN 50131-2-2	Grad 2
Miljøklasse i henhold til EN 50130-5	II
Driftstemperaturområde	-10°C ÷ +55°C
Maksimal fuktighet	93±3 %
Dimensjoner	62 x 137 x 42 mm
Vekt	107 g



Compatible with
abox2
wireless system

APD-200 Pet