



Enhetstype: **ASP-200**

Outdoor Siren

Utendørs sirene med høy lyd vil trekke oppmerksomheten til naboer og forbipasserende, og kan virke preventivt for inntrengere å gå inn på eiendommen. Designet for montering på bygningens fasade, f.eks. fra gatesiden.

- optisk (LED) og akustisk signalering
- sender på 868 MHz frekvensbåndet
- AES-kryptert toveis radiokommunikasjon
- sender på 4 kanaler for automatisk valg av den uten forstyrrelse av andre signaler
- programmering av eksterne innstillinger
- ekstern firmwareoppdatering
- kontroll av batteristatus
- sabotasjebeskyttelse mot åpning av kabinettet og fjerning fra monteringsoverflaten
- innebygd vater som forenkler installasjonen
- holdbart kabinett som er motstandsdyktig mot fysisk skade
- værbestandig elektronikk
- driftstemperaturområde fra -40°C til +55°C
- i samsvar med EN 50131 Grade 2-krav



PRODUKTARK

Driftsfrekvensbånd	868,0 MHz - 868,6 MHz
Batteri	ER34615 3.6V
Forventet batterilevetid	opptil 2,5 år
Standby strømforbruk	650 µA
Lydnivå (ved 1 m avstand)	opptil 105 dB
Produktstandarder	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Sikkerhetsgrad i henhold til EN 50131-1	Grad 2
Miljøklasse i henhold til EN 50130-5	IIIA
Driftstemperaturområde	-40°C - +55°C
Maksimal fuktighet	93±3 %
Dimensjoner	148 x 254 x 64 mm
Vekt	762 g



Compatible with
abox2
wireless system

ASP-200