



Enhetstype: **ASP-215**

Indoor Siren

Alarmlyden vil jage inntrengerne fra huset med høy lyd og tiltrekke oppmerksomhet fra naboer.

- optisk (LED) og akustisk signalering
- innebygd temperatursensor — måleområde: -10°C...+55°C
- sender på 868 MHz frekvensbåndet
- AES-kryptert toveis radiokommunikasjon
- sender på 4 kanaler for automatisk valg av den uten forstyrrelse av andre signaler
- programmering av eksterne innstillinger
- ekstern firmware oppdatering
- kontroll av batteristatus
- sabotasjebeskyttelse mot åpning av kabinettet og fjerning fra monteringsoverflaten
- solid kabinett som er motstandsdyktig mot mekanisk skade
- i samsvar med EN 50131 Grade 2-krav



PRODUKTARK

Driftsfrekvensbånd	868,0 MHz - 868,6 MHz
Batteri	CR123A 3 V
Forventet batterilevetid	opptil 2 år
Standby strømforbruk	70 µA
Lav batteriindikasjonsspenning	2,75 V
Temperaturmåleområde	-10°C - +55°C
Temperaturmålingsnøyaktighet	±1°C
Lydnivå (ved 1 m avstand)	opptil 105 dB
Produktstandarder	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-5-3
Sikkerhetsgrad i henhold til EN 50131-1	Grad 2
Miljøklasse i henhold til EN 50130-5	II
Driftstemperaturområde	-10°C ÷ +55°C
Maksimal fuktighet	93±3 %
Dimensjoner	87 x 133 x 37 mm
Vekt	180 g



Compatible with
abox2
wireless system

ASP-215