



Enhetstype: **ASW-200**

## Smart Plug

Den intelligente pluggen som lar deg overvåke strømforbruket til enhetene som er koblet til den og slå dem på og av eksternt.

- styring av elektriske apparater opp til 2300 W
- relé slår på når spenningen er på null
- LED-indikator – LED-ringen informerer om strømforbruket til den tilkoblede enheten, overbelastning eller overoppheting
- sender på 868 MHz frekvensbåndet
- AES-kryptert toveis radiokommunikasjon
- sender på 4 kanaler for automatisk valg av den uten forstyrrelse av andre signaler
- programmering av eksterne innstillinger
- ekstern firmware oppdatering
- firmwarebeskyttelse mot overbelastning og overoppheting
- kapsling laget av ikke brennbar plast
- tilgjengelig i to versjoner:
  - ❖ med type E-kontakt (EURO) – **Smart Plug E**
  - ❖ med type F-kontakt (SCHUKO) – **Smart Plug F**



PRODUKTARK

Driftsfrekvensbånd .....	868,0 MHz - 868,6 MHz
Strømforsyning .....	230 V AC, 50 Hz
Standby strømforbruk .....	0,73 W
Maksimalt strømforbruk .....	1,37 W
Nominell belastning (resistiv belastning) .....	10 A
Produktstandarder .....	EN 50130-4, EN 50130-5
Miljøklasse i henhold til EN 50130-5 .....	II
Driftstemperaturområde .....	-10°C - +55°C
Maksimal fuktighet .....	93±3 %
Mål	
· ASW-200 E .....	ø45 x 67 mm
· ASW-200 F .....	ø45 x 70 mm
Vekt	
· ASW-200 E .....	60 g
· ASW-200 F .....	61 g



ASW-200 E

Compatible with  
**abax2**  
wireless system

**ASW-200**



ASW-200 F